



## KVM سوئیچ مدل CS-82A/CS-84A

راه حلی ساده توانمند و کارآمد که امکان اتصال یک کنسول (صفحه کلید، موس و نمایشگر) را بنا به نیاز مشتری، به ۲ یا ۴ رایانه به صورت PS/2 اتصال دهد. با استفاده از این دستگاه میتوان براحتی بوسیله یک کنسول بین ۲ یا ۴ کامپیوتر سوئیچ نمود.

تعبیه پایه های پلاستیکی دستگاه این امکان را به کاربر می دهد که بدون

نیاز به تغییر مکان دستگاه به راحتی و با خیالی راحت از عدم لغزش دستگاه، آن را بر روی میز کار خود تعبیه کند و همین طور برقراری اتصالات لازم از قبیل موس و صفحه کلید بر روی پیشانی دستگاه قابل نصب می باشد. از قابلیت بخصوص دیگر در این دستگاه میتوان به خاصیت نویز پذیری پائینتر آن نسبت به دستگاههای دیگر اشاره نمود.

طراحی زیبا و محکم این دستگاه باعث میشود کاربر احساس بهتری برای کار کردن با آن را داشته باشد.

### ویژگی ها

- \* نصب موس و صفحه کلید از طریق PS/2
- \* انتخاب رایانه موردنظر توسط کلید های تعبیه شده در پیشانی دستگاه و کلید های میانبراز طریق صفحه کلید
- \* کیفیت عالی تصویرتا سقف 1920\*1440 DDC2B
- \* پشتیبانی از موس هایی از قبیل: Microsoft IntelliMouse, Logitech MouseMan, FirstMouse و IBM Scrollpoint Mouse
- \* قاب فلزی با دوام و مستحکم
- \* امکان قطع و وصل موس و صفحه کلید در هر لحظه بدون نیاز به روشن و خاموش کردن دستگاه
- \* تنظیم خودکار دستگاه جهت مرور عملکرد رایانه ها
- \* بدون نیاز به منبع تغذیه



دیاگرام دستگاه CS82A/CS84A



آدرس : تهران - خیابان خرمشهر - خیابان شهید عربعلی - پلاک ۲۰ - ساختمان رایمند

فکس: ۸۸۷۶۹۷۹۵

تلفن: ۸۸۷۶۹۰۹۵

www.kvm.ir

info@kvm.ir

مشخصات دستگاه CS82A/CS84A

	4		تعداد خروجی ها
	Hotkey, Pushbutton		انتخاب درگاه رایانه
1 x 6-pin Mini-DIN Female (Purple)	صفحه کلید	درگاه کنسول	کانکتورها
1 x HDB-15 Female (Blue)	تصویر		
1 x 6-pin Mini-DIN Female (Green)	نشانهگر		
4 x 6-pin Mini-DIN Female (Purple)	صفحه کلید		
4 x HDB-15 Male (Blue)	تصویر	KVM Ports	
4 x 6-pin Mini-DIN Female (Green)	موشواره		
(x DC Jack (Black 1		منبع تغذیه	
x Pushbutton 4		درگاه	کلید ها
(Orange) 4	روی خط (متصل شده)		LEDs
(Green) 4	Selected		
PS/2	صفحه کلید/موشواره		درگاه ابزار جانبی
x 1440; DDC2B 1920			کیفیت تصویر
Seconds 5			بازه ی جستجو
DC9V, 1.17W			مصرف برق
50°C~0°	دمای مجاز عملکرد.		شرایط نگهداری در محیط
60°C~20°-	دمای نگهداری در انبار		
RH, Non-condensing 80%~0	رطوبت نسبی		
Metal	محفظه		مشخصات فیزیکی
kg 0.64	وزن		
x 8.70 x 5.50 cm 21.00	ابعاد ( طول * عرض * ارتفاع )		